



## Cilinders van 5 en 11 liter voor laswerken

Een groot volume voor een klein formaat



# ALbee™

ALbee Professional is een EENVOUDIGE en VERNIEUWENDE oplossing voor laswerken.

## VEILIGER :

**INGEBOUWD REDUCEERVENTIEL :** Alle ALbee-cilinders hebben een ingebouwde MINITOP-kop, die door AIR LIQUIDE wordt onderhouden en gecontroleerd telkens wanneer de cilinder wordt gevuld.

### Gemakkelijker te hanteren

De cilinder kan worden opgetild en gedragen aan de ergonomische greep



### Snelkoppeling

De slangen kunnen snel en zonder werktuigen worden aangekoppeld



### Gemakkelijk te regelen

Het gewenste debiet kan snel worden geregeld met het wiel met graadverdeling



### Snel afsluiten van het gas

Met de gemakkelijk toegankelijke klephendel en de duidelijke standen ON/OFF worden lekken en verspilling door een slechte sluiting vermeden



### Permanente visuele weergave

Met de manometer kan de inhoud van de cilinder worden gecontroleerd

## VOORDELEN van Albee :

### GELDBESPARING :

- Geen huurfactuur
- Geen reduceerventiel aan te kopen
- Geen herstellingen aan de reduceerventielen
- Geen verlies van gas via een slecht gesloten kraan dankzij een ON/OFF-hendel

### TIJDWINST :

- gebruik van snelkoppelingen
- ON/OFF-hendel
- debietregelaar
- snelle installatie en ingebruikname

### VEILIGE DRUK :

- volledige bescherming van het reduceerventiel dankzij een kap in versterkt polyamide
- ON/OFF-hendel voor snel sluiten waarmee de gastoevoer snel kan worden afgesloten
- gemakkelijk te herkennen stand open (ON) / gesloten (OFF)

### GEMAKKELIJKER TE HANTEREN :

- de Albee-cilinders zijn zeer compact
- de Albee-cilinders zijn gemakkelijk te vervoeren

ALbee  
Weld Ar

ALbee  
Weld ArMix



## Gedetailleerde gegevens voor ALbee Welding

ALbee PRODUCT :	Weld Ar		Weld ArMix	
GAS :	argon (100%)		argon (85%) + CO2 (15%)	
GEbruIK :	MIG / TIG / PLASMA		MAG	
SOORT VERPAKKING :	S5	S11	S5	S11
INHOUD VERPAKKING :	5 liter	11 liter	5 liter	11 liter
MAXIMALE DRUK :	200 bar	<b>300 bar</b>	200 bar	<b>300 bar</b>
HOEVEELHEID GAS :	1 m <sup>3</sup>	3,4 m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup>	3,7 m <sup>3</sup>
GEbruIKSDUUR (*) :	70 minuten	280 minuten	80 minuten	310 minuten
VERPAKKINGSMATERIAAL :	<b>aluminium</b>	staal	<b>aluminium</b>	staal
GEWICHT LEGE VERPAKKING :	10 kg	21 kg	10 kg	21 kg
TOTALE HOOGTE :	690 mm	775 mm	690 mm	775 mm
BUITENDIAMETER :	140 mm	178 mm	140 mm	178 mm
REFERENTIE :	151670	147304	151668	147327

(\*) met een gemiddeld debiet van 12 l/min

## **BENELUX NORD – BENELUX NOORD**

### **AIR LIQUIDE B.V.**

De witbogt, 1  
NL-5652 AG EINDHOVEN  
Tel. : 0031 (0)40.250.35.03  
Fax : 0031 (0)40.250.35.33

## **BENELUX CENTRE – BENELUX CENTER**

### **L’AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.**

Atealaan, 27  
B-2270 HERENTHOUT  
Tel. : 0032 (0)14.24.68.68  
Fax : 0032 (0)14.24.68.57

## **BENELUX SUD – BENELUX ZUID**

### **L’AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.**

Avenue du Parc Industriel, 2  
B-4041 MILMORT  
Tél. : 0032 (0)4.278.78.78  
Fax : 0032 (0)4.278.67.47

### **L’AIR LIQUIDE LUXEMBOURG S.A.-N.V.**

Zoning Industriel du PED – BP 20  
L-4801 RODANGE  
Tél. : 00352 50.62.63.1  
Fax : 00352 50.62.63.218



Air Liquide werd opgericht in 1902 en is ondertussen wereldleider in industriële en medische gassen en bijbehorende diensten. Het bedrijf heeft vestigingen in 75 landen en telt 43.000 medewerkers. Op basis van onophoudelijk vernieuwde technologieën ontwikkelt Air Liquide innoverende oplossingen voor de productie van vele dagdagelijkse producten en draagt zo bij tot de bescherming van het leven.